




Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CP S256



Цоколевка соединителя
CP S256
(вид со стороны монтажа)





Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----	
Количество контактов	4
Рабочее напряжение	$\leq 150\text{В AC/DC}$
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°C...+90°C
Кабель (сечение)	max 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP68
Сопротивление контакта	$\leq 0,005\text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8\text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CP S256



Цоколевка соединителя
CP S256
(вид со стороны монтажа)



Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----	
Количество контактов	4
Рабочее напряжение	$\leq 150\text{В AC/DC}$
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°C...+90°C
Кабель (сечение)	max 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP68
Сопротивление контакта	$\leq 0,005\text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8\text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.